

製品仕様書

品名	拡散反射式センサー（露出型）
品番	GK-3G
定格電圧	DC12V～24V
消費電力	1.7W以下
検出距離	0.1m～3.0m
標準検出物体	300mm×900mm 白紙
光軸数	5光軸（エリア設定可能）
応答時間	ON: 0.1sec OFF: 0.3sec以下
出力モード	フォトモス出力 負荷電流50mA（DC24V）
相互干渉防止機能	装備（M/S接続時：4台まで）
距離調整	ボリューム装備（1m～3m）
使用周囲照度	20,000Lx以下
使用温度範囲	-20℃～55℃（ただし、氷結しないこと）
使用湿度範囲	35%～85%RH（ただし、結露しないこと）
絶縁抵抗	1次～アース間 20MΩ以上（DC500Vメガにて）
絶縁耐圧	1次～アース間 1000V1分印加して異常なきこと。
保護構造	IP23
材質	鋼板製 t=1.6mm
塗装色	マンセル2.5Y9/1（メラミン焼付塗装）
接続方法	コード式（6芯）
設置条件	内部のセンサーに太陽光や、蛍光灯、白熱ランプが直接当たらない場所。車両とは正対する角度で設置。
外観図	14H3100-G01

品番	GK-3G	図名	製品仕様書	図番	14H3100-S01			
改訂履歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
								