

製品仕様書

品名	拡散反射式センサー（自立型）
品番	GK-3P
定格電圧	DC12V～DC24V
消費電力	約1.7W以下
検出距離	0.1m～3.0m
検出物体	300mm×900mm 白紙
光軸数	5光軸（エリア設定可能）
応答時間	ON: 0.1sec OFF: 0.3sec以下
出力モード	フォトモス出力 負荷電流: 50mA (DC24V)
相互干渉防止機能	装備 (M/S接続時: 4台まで)
距離調整	ボリューム装備 (1m～3m)
使用周囲照度	20,000Lx以下
使用温度範囲	-20℃～55℃ (ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲	35%～85%RH (ただし、結露しないこと)
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (メラミン焼付塗装)
保護構造	IP23
重量	約8kg
絶縁耐力	AC1000V 1分間印加して異常なきこと
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
接続方法	コード式 (6芯)
設置条件	内部のセンサーに太陽光線や蛍光灯、白熱灯が直接当たらない場所。 車両とは、正対する角度で設置。

品名	拡散反射式センサー（自立型）	品番	GK-3P	仕様番号	17SGH3050-S1A			
改訂 来歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1							
	2							
	3							