




製品仕様書

| | |
|------|---|
| 品名 | ブザー付回転灯（自立型） |
| 品番 | GRR-100BPSN |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約8W |
| 回転灯 | AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の低速設定 回転：低速時：146min ⁻¹ 、高速時215min ⁻¹ 点滅：低速時：78min ⁻¹ 、高速時144min ⁻¹ |
| ブザー | AC100V 1.3W 音量調整範囲68～80dB |
| 外郭材料 | 鋼板 t=1.6mm |
| 塗装色 | マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ（メラミン焼付塗装） |
| 絶縁耐力 | AC1500V 1分間印可して異常なきこと。 |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上（DC500Vメガーにて） |
| 設置条件 | 屋内および屋外 |
| 質量 | 約9Kg |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------|-----------|----|---------------|--|---|---|
| 品番 | GRR-100BPSN | 図名 | 製品仕様書 | 図番 | 16SGH3037-S1A | | | |
| 改訂 来歴 | NO | 改訂内容 | 日付 | 承認 | 担当 | 承認 | 検図 | 作成 |
| | 1 | 制定 | 2016.2.17 | 高木 | 高木 | | | |
| | 2 | 品番誤記訂正 | 2016.4.9 | 高木 | 高木 | | | |
| | 3 | 生産終了による回転灯の機種変更と図番変更 | 2016/12/6 | 高木 | 高木 |  |  |  |