

# 製品仕様書

品名	ブザー付回転灯 (天付型)
品番	GRR-100TN
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約8W
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の低速設定 回転：低速時：14.6min <sup>-1</sup> 、高速時21.5min <sup>-1</sup> 点滅：低速時：7.8min <sup>-1</sup> 、高速時14.4min <sup>-1</sup>
ブザー	AC100V 1.3W 音量調整範囲68~80dB
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (メラミン焼付塗装)
絶縁耐力	AC1500V 1分間印可して異常なきこと。
絶縁抵抗	10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
設置条件	屋内 (雨がかからないところ)
質量	約2Kg

品番	GRR-100TN	図名	製品仕様書	図番	16SGH3035-S1A			
改訂 来歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1	制定	2015/2/17	高木	高木			
	2	生産終了による回転灯の機種変更と図番変更	2016/12/6	高木	高木			