

製品仕様書

品名	出庫注意灯
品番	HKS-150K
形状	両面、横、壁突出型、防雨構造
電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力	150VA
表示部	「出庫注意」黒地に赤文字、文字高 100mm 赤LED内照式 点滅
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 閃光速度215回/分
電子ブザー	フリッカー音 音圧：60～80dB (前方 1mで)
入力信号	AC100V
配線接続	端子台式
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
絶縁耐圧	AC1500V (1分間異常ないこと)
保守	前面保守
材質	鋼板製 t=1.6
塗装色	マンセル2.5Y9/1 全ツヤ
使用温度・湿度	-5℃～+40℃、85%Rh以下
設置場所	屋外
質量	約18kg
外観図	16SGH3101-G01
機器動作	AC100Vを受けると表示部（両面）が点滅し、回転灯が動作してブザー（ピー・ピー・・・）が鳴ります。

品名	出庫注意灯		品番	HKS-150K		図番	16SGH3101-S01B		
改訂 来歴	No	改訂内容		日付	承認	作成	承認	確認	作成
	1	制定		2016/3/28	高木	高木			
	2	生産終了による回転灯の機種変更と図番変更		2016/11/24	高木	高木			
	3	ブザー音可変範囲追加、回転灯の閃光速度修正、様式を変更		2017/11/8	高木	高木			