

製品仕様書

品名	出庫注意灯（自立型）
品番	HKS-150J
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約200VA
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の高速設定 回転：低速時：146min ⁻¹ 、高速時215min ⁻¹ 点滅：低速時：78min ⁻¹ 、高速時144min ⁻¹
ブザー	AC100V 1.3W プルル音 音量調整範囲：90dB（前方1mで）
表示部	「出庫注意」黒地に赤文字、文字高：150mm 両面、赤LED内照式、バックライト点滅式
機器動作	AC100Vを受けると表示部（両面）が点滅し、 回転灯が動作してブザー（プルル音）が鳴ります。
入力信号	AC100V
配線接続	端子台式
寸法	W300mm×H1800mm×D300mm
使用温度/湿度	-5℃+50℃/85%Rh以下
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ（メラミン焼付塗装）
絶縁耐力	AC1500V 1分間印可して異常なきこと。
絶縁抵抗	20MΩ以上（DC500Vメガーにて）
設置条件	屋外
質量	約40Kg
保守	背面保守

品名	出庫注意灯（自立型）	品番	HKS-150J	仕様番号	17SGH3044-S1A			
改訂履歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1							
	2							
	3							