

# 製品仕様書

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 品名   | 100φLED2灯用信号灯           |
| 品番   | HSL-2100T               |
| 形状   | 片面、壁掛、縦型                |
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz)        |
| 消費電力 | 約10W (1灯点灯時)            |
| LED  | 上 φ5 赤<br>下 φ5 青緑       |
| 制御方式 | AC100V入力及び無電圧接点方式       |
| レンズ  | 3mm アクリル板 ファインマット       |
| 外郭材料 | 鋼板製 t=1.6mm             |
| 塗装色  | マンセル 2.5Y9/1 (メラミン焼付塗装) |
| 構造   | 防滴構造                    |
| 設置条件 | 屋内及び屋外                  |
| 重量   | 約6kg                    |
| 絶縁耐力 | AC1000V 1分間印可して異常なきこと   |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガーにて)    |

|      |               |      |    |           |    |   |   |   |  |
|------|---------------|------|----|-----------|----|---|---|---|--|
| 品名   | 100φLED2灯用信号灯 |      | 品番 | HSL-2100T |    | 図番  | 06SGH3001-S01   |   |  |
| 改訂履歴 | NO.           | 改訂内容 | 日付 | 承認        | 担当 | 承認  | 検 図   | 作成  |  |
|      |               |      |    |           |    | 18:2:6  | 2:6   | 2:6   |  |
|      |               |      |    |           |    |  |  |  |  |
|      |               |      |    |           |    |   |   |   |  |