

製品仕様書

| | |
|------|-----------------------------|
| 品名 | 250ΦLED2灯用信号灯 |
| 品番 | HSL-2250T |
| 形状 | 片面、壁掛、縦型 |
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 約30W (1灯点灯時) |
| LED | 上 Φ5 赤 下 Φ5 青緑 |
| 制御方式 | AC100V入力及び無電圧接点方式 |
| レンズ | 3mm アクリル板 ファインマット |
| 外郭材料 | 鋼板 t=1.6mm |
| 塗装色 | マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (メラミン焼付塗装) |
| 構造 | 防滴構造 |
| 設置条件 | 屋内及び屋外 |
| 重量 | 約18kg |
| 絶縁耐力 | AC1000V 1分間印加して異常なきこと |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガーにて) |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------|-----------|------|---------------|---|---|---|
| 品名 | 250ΦLED2灯用信号灯 | 品番 | HSL-2250T | 仕様番号 | 17SGH3016-S1A | | | |
| 改訂履歴 | NO | 改訂内容 | 日付 | 承認 | 担当 | 承認 | 検図 | 作成 |
| | 1 | | | | |  |  |  |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |