

製品仕様書

品名 160mm角満車表示灯

品番 MKL-160W

形状 片面、壁掛、横型

定格電圧 AC100V (50/60Hz)

LED 160mm角 満/赤 空/緑
 動作温度：-10～45℃
 動作湿度：90%RH以下（ドライバ部は結露なきこと）
 動作環境：腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと

制御方式 AC100V入力及び無電圧接点方式

外郭材料 鋼板 t=1.6mm

塗装色 マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ（メラミン焼付塗装）

構造 防滴構造

設置条件 屋内及び屋外

重量 約6kg

絶縁耐力 AC1000V 1分間印加して異常なきこと

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガーにて）

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|----------|------|---------------|--|---|---|
| 品名 | 160mm角LED満車表示灯 | 品番 | MKL-160W | 仕様番号 | 17SGH3028-S1A | | | |
| 改訂 来歴 | NO | 改訂内容 | 日付 | 承認 | 担当 | 承認 | 検図 | 作成 |
| | 1 | | | | |  |  |  |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |