



| 番号 | 名称 | 備考 |
|----|------|------------------|
| 1 | 本体 | 鋼板 t1.6 |
| 2 | フード | 鋼板 t1.6 |
| 3 | アクリル | ファインマット |
| 4 | LED | Φ5 青緑/赤 |
| 5 | 取付穴 | 4-Φ10穴 |
| 6 | 蝶番 | SUS製 2ヶ |
| 7 | パチン錠 | SUS製 2ヶ |
| 8 | 入線孔 | Φ23穴 |
| 9 | 通風孔 | 底面2ヶ所 |
| | 塗装色 | マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ |

指定なき寸法公差はJIS B0405-cとする

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|--|---------------|--------------------|------|
| △ | No. | Date | Signed | Approved | Note | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 作成: DATE | 品名: NAME | 図番: DRAWING NUMBER | REV. |
| | | | | | | APPR. | CHECK | DESI. | DRAWN | 2024年9月3日 | 250ΦLED2灯用信号灯 | 24SGH3015-G01 | A |
| | | | | | | | | | | 尺度: SCALE | 品番: NAME | 図名: TITLE | |
| | | | | | | | | | | 1/6 | HSL-2250W | 外観図 | |
| | | | | | | | | | | 鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO., LTD. | | | |