

製品仕様書

品 名	ブザー付回転灯（壁掛型）
品 番	GRR-100BN
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約8W
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の高速設定 回転：低速時：146min ⁻¹ 、高速時215min ⁻¹ 点滅：低速時：78min ⁻¹ 、高速時144min ⁻¹
ブザー	AC100V 1.3W 音量調整範囲：68～80dB
使用周囲温度	-10℃～50℃（ただし、氷結しないこと）
使用周囲湿度	35%～85%RH（ただし、結露しないこと）
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ（アクリル樹脂塗装）
保護構造	IP33
設置条件	屋内および屋外
質 量	約2.5Kg
接続方法	端子台式

品名	ブザー付回転灯（壁掛型）		品番	GRR-100BN		仕様番号	24SGH3040-S1B		
改訂 来歴	NO	改訂内容		日付	承認	担当	承認	検図	作成
	B	IP 変更		2025.7.24	遠藤	大塚			
	C								
	D								
	E								