

製品仕様書

品名	ブザー付回転灯 (天吊型)
品番	GRR-100PN
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約8W
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の高速設定 回転：低速時：146min ⁻¹ 、高速時215min ⁻¹ 点滅：低速時：78min ⁻¹ 、高速時144min ⁻¹
ブザー	AC100V 1.3W 音量調整範囲：68～80dB
使用周囲温度	-10℃～50℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35%～85%RH (ただし、結露しないこと)
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (アクリル樹脂塗装)
保護構造	IP30
設置条件	屋内 (雨が掛からないところ)
質量	約6Kg
接続方法	端子台式

品名	ブザー付回転灯 (天吊型)	品番	GRR-100PN	仕様番号	24SGH3042-S1B			
改訂履歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	B	IP変更	2025.7.24	遠藤	大塚			
	C							
	D							
	E							