




製品仕様書

品名	投、受光器（埋込型）
品番	GT-10UN
定格電圧	DC24V±10%
消費電力	約3VA以下
検出距離	屋内：0～10m（ただし、結露及び氷結しないこと） 屋外：0～7m（ただし、結露及び氷結しないこと）
検出物体	Φ20mm以上の不透明体
応答時間	約10ms以下
接点出力	1C（容量AC250V-1A DC30V-2A）
動作	遮光時 ON（赤色LED）
使用周囲照度	3,500lx以下
使用周囲温度	-10℃～55℃（ただし、氷結しないこと）
使用周囲湿度	35%～85%RH（ただし、結露しないこと）
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ（アクリル樹脂塗装）
保護構造	IP23
設置条件	屋内及び屋外
質量	約1kg（1台当たり）
接続方法	受光器：コード式（5芯） 0.3mm ² キャブタイヤケーブル2m 投光器：コード式（2芯） 0.3mm ² キャブタイヤケーブル2m
設置条件	受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所
その他	設置環境により検出距離が変わることがあります。

品名	投、受光器（埋込型）	品番	GT-10UN	仕様番号	24SGH3038-S1A			
改訂 来歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1							
	2							
	3							