

製品仕様書

品 名	出庫注意灯（自立型）
品 番	HKS－100J
定格電圧	AC100V 50／60Hz
消費電力	約100VA
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の高速設定 回転：低速時：146min ⁻¹ 、高速時215min ⁻¹ 点滅：低速時：78min ⁻¹ 、高速時144min ⁻¹
ブザー	AC100V 1.3W（MAX 5W） プルル音 音量調整範囲：90dB（前方1mで）
表示部	「出庫注意」黒地に赤文字、文字高：80mm 両面、赤LED内照式、バックライト点滅式
機器動作	AC100Vを受けると表示部（両面）が点滅し、 回転灯が動作してブザー（プルル音）が鳴ります。
制御入力	AC100V
接続方法	端子台式
寸 法	W220mm×H1600mm×D220mm
使用温度／湿度	－5℃＋50℃（氷結しないこと）／85％Rh以下（結露しないこと）
外郭材料	鋼板 t＝1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9／1 全ツヤ（アクリル樹脂塗装）
絶縁耐力	AC1500V 1分間印可して異常なきこと。
絶縁抵抗	20MΩ以上（DC500Vメガーにて）
設置条件	屋外
質 量	約30Kg
保 守	背面保守

品名	出庫注意灯（自立型）		品番	HKS－100J		仕様番号	24SGH3051－S1A		
改訂 来歴	NO	改訂内容		日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1								
	2								
	3								