

## 製品仕様書

品名	出庫注意灯 (自立型)
品番	HKS-150J
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約200VA
回転灯	AC100V 4W 黄色LED 内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能 出荷時は回転の高速設定 回転：低速時：146min <sup>-1</sup> 、高速時215min <sup>-1</sup> 点滅：低速時：78min <sup>-1</sup> 、高速時144min <sup>-1</sup>
ブザー	AC100V 1.3W (MAX 5W) プルル音 音量調整範囲：90dB (前方1mで)
表示部	「出庫注意」黒地に赤文字、文字高：100mm 両面、赤LED内照式、バックライト点滅式
機器動作	AC100Vを受けると表示部 (両面) が点滅し、 回転灯が動作してブザー (プルル音) が鳴ります。
制御入力	AC100V
接続方法	端子台式
寸法	W300mm×H1800mm×D300mm
使用温度/湿度	-5℃+50℃ (氷結しないこと) / 85%Rh以下 (結露しないこと)
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (アクリル樹脂塗装)
絶縁耐力	AC1500V 1分間印可して異常なきこと。
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
設置条件	屋外
質量	約40Kg
保守	背面保守

品名	出庫注意灯 (自立型)	品番	HKS-150J	仕様番号	24SGH3044-S1A			
改訂 来歴	NO	改訂内容	日付	承認	担当	承認	検図	作成
	1							
	2							
	3							