

製品仕様書

|         |                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名     | 出庫注意灯（自立型）                                                                                                                                                                    |
| 品 番     | HKS－150J                                                                                                                                                                      |
| 定格電圧    | AC100V 50／60Hz                                                                                                                                                                |
| 消費電力    | 約200VA                                                                                                                                                                        |
| 回転灯     | AC100V 4W 黄色LED<br>内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能<br>出荷時は回転の高速設定<br>回転：低速時：146min <sup>-1</sup> 、高速時215min <sup>-1</sup><br>点滅：低速時：78min <sup>-1</sup> 、高速時144min <sup>-1</sup> |
| ブザー     | AC100V 1.3W (MAX 5W)<br>プルル音 音量調整範囲：90dB（前方1mで）                                                                                                                               |
| 表示部     | 「出庫注意」黒地に赤文字、文字高：80mm<br>両面、赤LED内照式、バックライト点滅式                                                                                                                                 |
| 機器動作    | AC100Vを受けると表示部（両面）が点滅し、<br>回転灯が動作してブザー（プルル音）が鳴ります。                                                                                                                            |
| 制御入力    | AC100V                                                                                                                                                                        |
| 接続方法    | 端子台式                                                                                                                                                                          |
| 寸 法     | W300mm×H1900mm×D300mm                                                                                                                                                         |
| 使用温度／湿度 | －5℃＋50℃（氷結しないこと）／85％Rh以下（結露しないこと）                                                                                                                                             |
| 外郭材料    | 鋼板 t＝1.6mm                                                                                                                                                                    |
| 塗装色     | マンセル 2.5Y9／1 全ツヤ（アクリル樹脂塗装）                                                                                                                                                    |
| 絶縁耐力    | AC1500V 1分間印可して異常なきこと。                                                                                                                                                        |
| 絶縁抵抗    | 20MΩ以上（DC500Vメガーにて）                                                                                                                                                           |
| 設置条件    | 屋外                                                                                                                                                                            |
| 質 量     | 約40Kg                                                                                                                                                                         |
| 保 守     | 背面保守                                                                                                                                                                          |

|          |            |      |    |          |    |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------|------------|------|----|----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名       | 出庫注意灯（自立型） |      | 品番 | HKS－150J |    | 仕様番号 | 24SGH3044－S1A                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 改訂<br>来歴 | NO         | 改訂内容 |    | 日付       | 承認 | 担当   | 承認                                                                                    | 検図                                                                                    | 作成                                                                                    |
|          | 1          |      |    |          |    |      |  |  |  |
|          | 2          |      |    |          |    |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|          | 3          |      |    |          |    |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|          |            |      |    |          |    |      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |