

製品仕様書

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 品 名    | 150ΦLED1灯用信号灯               |
| 品 番    | HSL-1150W                   |
| 形 状    | 片面、壁掛、横型                    |
| 定格電圧   | AC100V (50/60Hz)            |
| 消費電力   | 約15W (1灯点灯時)                |
| L E D  | Φ5 赤                        |
| 制御方式   | AC100V入力及び無電圧接点方式           |
| レ ン ズ  | 3mm アクリル板 ファインマット           |
| 使用周囲温度 | -10℃～50℃ (ただし、氷結しないこと)      |
| 使用周囲湿度 | 35%～85%RH (ただし、結露しないこと)     |
| 外郭材料   | 鋼板 t=1.6mm                  |
| 塗 装 色  | マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (アクリル樹脂塗装) |
| 保護構造   | IP33                        |
| 設置条件   | 屋内及び屋外                      |
| 質 量    | 約5kg                        |
| 接続方法   | 端子台式                        |
| 絶縁耐力   | AC1000V 1分間印加して異常なきこと       |
| 絶縁抵抗   | 20MΩ以上 (DC500Vメガーにて)        |

|          |               |       |    |           |    |      |               |    |    |
|----------|---------------|-------|----|-----------|----|------|---------------|----|----|
| 品名       | 150ΦLED1灯用信号灯 |       | 品番 | HSL-1150W |    | 仕様番号 | 24SGH3024-S1B |    |    |
| 改訂<br>来歴 | NO            | 改訂内容  |    | 日付        | 承認 | 担当   | 承認            | 検図 | 作成 |
|          | B             | IP 変更 |    | 2025.7.24 | 遠藤 | 大塚   |               |    |    |
|          | C             |       |    |           |    |      |               |    |    |
|          | D             |       |    |           |    |      |               |    |    |
|          | E             |       |    |           |    |      |               |    |    |