

製品仕様書

品名	100ΦLED2灯用信号灯
品番	HSL-2100P
形状	片面、天井吊下型、横型
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	約10W(1灯点灯時)
LED	右 Φ5 赤 左 Φ5 青緑
制御方式	AC100V入力及び無電圧接点方式
レンズ	3mm アクリル板 ファインマット
使用周囲温度	-10℃～50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35%～85%RH(ただし、結露しないこと)
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
保護構造	IP33
設置条件	屋内及び屋外
質量	本体:約6kg、ポール(L=500):約3kg
接続方法	端子台式
絶縁耐力	AC1000V 1分間印加して異常なきこと
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガーにて)

品名	100ΦLED2灯用信号灯		品番	HSL-2100P		仕様番号	24SGH3003-S1B		
改訂履歴	NO	改訂内容		日付	承認	担当	承認	検図	作成
	B	IP変更		2025.7.24	遠藤	大塚			
	C								
	D								
	E								