

製品仕様書

品 名	100ΦLED2灯用信号灯
品 番	HSL-2100S
形 状	片面、自立、縦型
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	約10W (1灯点灯時)
L E D	上 Φ5 赤 下 Φ5 青緑
制御方式	AC100V入力及び無電圧接点方式
レ ン ズ	3mm アクリル板 ファインマット
使用周囲温度	-10℃～50℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35%～85%RH (ただし、結露しないこと)
外郭材料	鋼板 t=1.6mm
塗 装 色	マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (アクリル樹脂塗装)
保護構造	IP33
設置条件	屋内及び屋外
質 量	約6kg、ポール(L=1300):約10kg
接続方法	端子台式
絶縁耐力	AC1000V 1分間印加して異常なきこと
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガーにて)

品名	100ΦLED2灯用信号灯		品番	HSL-2100S		仕様番号	24SGH3004-S1B		
改訂来歴	NO	改訂内容		日付	承認	担当	承認	検図	作成
	B	IP 変更		2025.7.24	遠藤	大塚			
	C								
	D								
	E								