

## 製品仕様書

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 品名     | 200ΦLED2灯用信号灯               |
| 品番     | HSL-2200T                   |
| 形状     | 片面、壁掛、縦型                    |
| 定格電圧   | AC100V (50/60Hz)            |
| 消費電力   | 約20W (1灯点灯時)                |
| LED    | 上 Φ5 赤<br>下 Φ5 青緑           |
| 制御方式   | AC100V入力及び無電圧接点方式           |
| レンズ    | 3mm アクリル板 ファインマット           |
| 使用周囲温度 | -10℃～50℃ (ただし、氷結しないこと)      |
| 使用周囲湿度 | 35%～85%RH (ただし、結露しないこと)     |
| 外郭材料   | 鋼板 t=1.6mm                  |
| 塗装色    | マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ (アクリル樹脂塗装) |
| 保護構造   | IP23                        |
| 設置条件   | 屋内及び屋外                      |
| 質量     | 約12kg                       |
| 接続方法   | 端子台式                        |
| 絶縁耐力   | AC1000V 1分間印加して異常なきこと       |
| 絶縁抵抗   | 20MΩ以上 (DC500Vメガーにて)        |

|      |               |      |           |      |               |   |   |   |
|------|---------------|------|-----------|------|---------------|---|---|---|
| 品名   | 200ΦLED2灯用信号灯 | 品番   | HSL-2200T | 仕様番号 | 24SGH3011-S1A |   |   |   |
| 改訂履歴 | NO            | 改訂内容 | 日付        | 承認   | 担当            | 承認  | 検図  | 作成  |
|      | 1             |      |           |      |               |  |  |  |
|      | 2             |      |           |      |               |   |   |   |
|      | 3             |      |           |      |               |   |   |   |
|      |               |      |           |      |               |   |   |   |