

製品仕様書

品名	送信機
品番	HAT-7
形状	ハンディタイプ
構造	屋外仕様
電源	単三アルカリ乾電池 3個
消費電力	約0.2W
無線仕様	ARIB STD-T67適合 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 周波数429MHz 空中線電力10mW 通信方式 単向通信 変調方式 2値FSK 到達距離 見通し約200m (環境により変化します) 注意：例えば、金網製のバックネット裏から操作する場合は電波が届きにくいことがあります。送信場所については御考慮ください。
操作ボタン	電源釦 1点 操作釦 7点 1 : B 3 : S 5 : O 7 : SBクリア 8 : Oクリア 9 : リセット 10 : ランプテスト
表示ランプ	電源 : 赤 操作確認LED : 赤
送信アンテナ	内蔵
保守	底面保守
材質	樹脂製 (ABS)
外装色	黒色
使用温度	-5℃ ~ +40℃
質量	約150g
外観図	12M6203-G04B

品名	送信機		品番	HAT-7		図番	12M6203-S04C		
改訂 来歴	No	日付	改訂内容		承認	作成	承認	検図	作成
	1	2016.6.28	外観図変更による図番変更、H、E、Fcボタン削除		高木	高木			
	2	2018.11.7	無線仕様にバックネット裏からの操作についての注意事項追加		高木	高木			