

製品仕様書

品名	緊急車出動表示板
品番	SHT160-1
形状	両面、自立型
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	200VA
LED	160mm角LEDユニット 2文字 両面
表示	「出動」と「注意」の交互点灯、表示色：赤
回転灯	LED式、赤色
音声	ブザー音（プルル）と音声（車がでます） 音声切換えスイッチを内蔵 音圧：90dB（前方1mで）
入力信号	AC100V
配線接続	端子台式
絶縁抵抗	20MΩ以上（DC500Vメガにて）
絶縁耐圧	AC1500V（1分間異常ないこと）
保守	前面保守
材質	本体：鋼板製 t=1.6 支柱：STK400 Φ89.1×t3.2
仕上げ	本体：ウレタン塗装 日塗工 N1 5分ツヤあり 支柱：溶融亜鉛メッキ（HDZ55）、 ウレタン塗装 日塗工 N1 5分ツヤあり
使用温度	-5℃～+40℃
設置場所	屋外
質量	約60kg
外觀図	12GH0001-G04

品名	緊急車出動表示板		品番	SHT160-1		図番	12GH0001-S04A		
改訂履歴	No	日付	改訂内容	承認	作成	承認	検図	作成	
									