

# 製品仕様書

品名	緊急車出動表示板
品番	SHT320-2
形状	両面、自立型
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	700VA
表示	表示文字「緊急出動」点滅表示 黒地に赤文字浮き出し (LED内照式) 両面表示
回転灯	LED式、赤色
音声	火災：ウー・ウー・・・ 救急：ピーポー・ピーポー・・・ 音圧：102dB (前方1mで)
入力信号	無電圧接点方式
配線接続	端子台式
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
絶縁耐圧	AC1500V (1分間異常ないこと)
保守	前面保守
材質	本体：鋼板製 t = 2.3 支柱：STK400 Φ190.7 × t 5.3
仕上げ	表示板：ウレタン塗装 日塗工 N1 5分ツヤあり 支柱：熔融亜鉛メッキ (HDZ55)
使用温度	-5℃ ~ +40℃
設置場所	屋外
質量	約300kg
外観図	12GH0001-G02A

品名	緊急車出動表示板		品番	SHT320-2		図番	12GH0001-K02A		
改訂履歴	No	日付	改訂内容		承認	作成	承認	検図	作成
	1	2012/10/26	外観図図番変更のため		高木	高木			
									