



仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WB0-40KA
容量	40 k VA
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:115A,V相:230A
2次電圧	100 V
2次電流	400 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	H種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 305 kg
端子ボルト	1次 M16 / 2次 M20

ケースNo,213-H700 (防雨型ケース)
 材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
 塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
 端子種別: ベーク端子

本商品は防水構造には、なっておりません。

△ △ △ △ △					承認 APPR.	検閲 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成: DATE 2024年4月4日	品名: NAME 正V逆V結線変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HB5065-D3Y	REV. A
					技術部 24.4.-4 西川	技術部 24.4.-4 花本	技術部 24.4.-4 首藤		尺度: SCALE Free	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図	
	No.	Date	Signed	Approved	Note							
	1											
	2											