



仕様 (Specifications)

品名	三相変圧器
品番	3WBO-100KG
容量	100 k VA
相数	3φ/3φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	380, 400, 440 V
2次電圧	200, 220 V
2次電流	262 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	H 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 512 kg
端子ボルト	1次 M12 / 2次 M12

ケース No.214 (防雨型ケース) 本商品は防水構造には、なっておりません。
 材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
 塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
 端子種別: ベーク端子

△				承認	検閲	設計	製図	作成: DATE	品名: NAME	図番: DRAWING NUMBER	REV.
△				APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2024年4月5日	三相変圧器	97HB5059-D3Y	A
△				技術部 24.4.-5 西川	技術部 24.4.-5 花本	技術部 24.4.-5 首藤		尺度: SCALE	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE	
△								Free		仕様・外観寸法図	
No.	Date	Signed	Approved	Note							