



仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WB0-50KR
容量	50 k VA
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:144A,V相:288A
2次電圧	200/100 V
2次電流	250 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	H 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 380 kg
端子ボルト	1次 M16 / 2次 M16

ケースNo.213-H700 (防雨型ケース)
 材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
 塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
 端子種別: ベーク端子

本商品は防水構造には、なっておりません。

△					承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成: DATE 2024年8月23日	品名: NAME 正V逆V結線変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HB5073-D3Y	REV. B
△					技術部 24.8.23 花本	技術部 24.8.23 首藤	技術部 24.8.23 西川		尺度: SCALE Free	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図	
No.	Date	Signed	Approved	Note								