



仕様

| | |
|-------|-----------------|
| 品名 | スコット結線変圧器 |
| 品番 | 3WT-25kS |
| 容量 | 25 k VA |
| 相数 | 3φ/2φ |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 1次電圧 | 200 V |
| 2次電圧 | 100V×2回路 |
| 2次電流 | 125A×2回路 |
| 巻線 | 複巻 |
| 定格 | 連続 |
| 絶縁種類 | H 種 |
| 冷却方式 | 乾式自冷式 |
| 質量 | 約 145 kg |
| 端子ボルト | 1次 M10 / 2次 M12 |

取付穴
4-φ12×21

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 承認 APPR. 66:9:15 | 検閲 CHECK 9:15 | 設計 DESI. 9:5 | 製図 DRAWN : | 作成: DATE 2006年9月5日 | 品名: NAME スコット結線変圧器 | 図番: DRAWING NUMBER 97HW5077-D2 | REV. C | |
| No. | Date | Signed | Approved | Note | 尺度: SCALE free | 単位: UNIT mm | 鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 図名: TITLE 仕様・外観寸法図 |