



仕様

| | |
|------|---------------|
| 品名 | 単相単巻変圧器 |
| 品番 | SB0-2000A |
| 容量 | 2 k VA |
| 相数 | 1φ/1φ |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 1次電圧 | 200,220 V |
| 2次電圧 | 100,110 V |
| 2次電流 | 18.1 A |
| 巻線 | 単巻 |
| 定格 | 連続 |
| 絶縁種類 | A 種 |
| 冷却方式 | 乾式自冷式 |
| 重量 | 約 23.8 kg |
| 端子ビス | 1次 M4 / 2次 M4 |

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
 ケースNo.206 (防雨型ケース)
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5
 塗装色: シルバーハンマートン

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| △ | | | | 承認 | 検閲 | 設計 | 製図 | 作成: DATE | 品名: NAME | 図番: DRAWING NUMBER |
| △ | | | | APPR. | CHECK | DESI. | DRAWN | 2003年6月17日 | 単相単巻変圧器 | 97HB6008-D1 |
| △ | | | | 6:17 | 6:17 | 6:17 | : | 尺 度: SCALE | 鎌田信号機株式会社 | 図 名: TITLE |
| △ | | | | 片野 | 加田 | 甲上 | | 単位: UNIT; MM | KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 仕様、外観寸法図 |
| △ | | | | | | | | -f- | 三角図法: 3RD | |
| No. | Date | Signed | Approved | Note | | | | | | |