



取付穴
4-φ12×21

仕様

品名	三相変圧器
品番	3WT-5000G
容量	5 k VA
相数	3φ/3φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	380, 400, 440 V
2次電圧	200, 220 V
2次電流	13.1 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 53.0 kg
端子ビス	1次 M4 / 2次 M4

<table border="1"> <tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>No.</td><td>Date</td><td>Signed</td><td>Approved</td><td>Note</td> </tr> </table>	△					△					△					△					△					No.	Date	Signed	Approved	Note	承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWN	作成: DATE 2005年4月22日	品名: NAME 三相変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HW5005-D2	REV. C
	△																																					
	△																																					
	△																																					
	△																																					
△																																						
No.	Date	Signed	Approved	Note																																		
	65:4:22	4:22	4:22	:	尺度: SCALE free	単位: UNIT mm	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図																														