消防車・救急車の安全な出動を、出入口で知らせる。

消防（緊急車両）出動灯

光・音・表示で、
周囲へ出動を明確に通知。



有線・無線の起動に対応

操作器・指令台・無線リモコンなどに対応。

光・音・表示で注意喚起

LED表示・警光灯・サイレン／音声で周囲へ通知。

現場仕様に対応

表示器・制御盤・設置方法を条件に応じて構成。

こんな場所の警告表示に



消防本部・消防署

車両出庫時の注意喚起



分署・出張所

周辺道路への安全配慮



消防団詰所

限られた敷地の出入口に



防災拠点・公共施設

緊急車両の運用動線を支援

「見える警告」で、安全な緊急出動を支援。

設置場所・表示内容・既設設備に合わせて、構成をご相談いただけます。

鎌田信号機株式会社

仕組み・仕様は裏面へ →

イラストは設置・運用イメージです。

仕組み・仕様・対応力を、ひと目で。

1 システムの仕組み

指令台や操作器からの信号で、表示・警報が作動します。



起動（信号入力）

指令台からの自動連動信号、
操作器のボタン、または
無線リモコンで起動。



表示・警報の作動

LED文字の点滅、赤色警光灯、
サイレン・音声で周囲に警告。



自動復旧（タイマー）

約3〜180秒、または
90〜300秒で自動的に
消灯・消音して待機状態に。

2 主な仕様

設置場所	消防本部、消防署、分署、出張所、消防団詰所、防災拠点など
設置形式	自立ポール型／屋外壁掛け型／共架型／特殊突き出し型
表示	高輝度赤色LED文字表示（例：出動、緊急出動、注意）
警告灯	赤色警光灯／回転灯
音	音声案内・サイレン音に対応
電源	AC100V標準（AC200V対応可）
制御	有線直接制御 または 無線リモコン制御 ※有線制御と無線制御の併用は不可
タイマー	約3〜180秒、または90〜300秒で設定可能
筐体	鋼板製／SUS304製、屋外防雨構造、指定色塗装対応
注意事項	完全受注生産（納期：約90〜120日） 機器販売（車上渡し）原則

3 現場環境に合わせた対応

設置場所の条件や周辺環境に応じて、最適な仕様でご提案します。



耐風圧・耐震設計

地域の基準風速や
地耐力に基づく
構造計算に対応。



塩害地域対応

沿岸部向けに
SUS304製・耐食仕様を
ご用意。



指定色塗装

景観に配慮した
指定色（マンセル）での
製作が可能。



カスタマイズ対応

表示サイズ・設置形式・
制御方式など、
現場に合わせた特注対応。

4 当社が選ばれる理由

全国の消防施設への豊富な納入実績と、現場対応力で選ばれています。



豊富な納入実績

全国の消防庁舎・
公共施設への
多数の納入実績。



特注対応力

現場条件に合わせた
柔軟なカスタマイズ
設計・製造。



安全設計体制

構造計算・強度検討など
客観的データに基づく
安全設計。



図面・品質管理

自社一貫で図面作成から
品質管理・完成図書の
発行まで対応。



アフターサポート

保守部品の供給や
修繕対応など
長期運用をサポート。

鎌田信号機株式会社

〒　577-0063　大阪府東大阪市川俣1丁目16番35号
TEL　06-6789-1171
MAIL　sales@hallo-signal.co.jp
WEB　https://hallo-signal.co.jp